

FVXG-K				FVXG25K2V1B	FVXG35K2V1B	FVXG50K2V1B
Carcasă	Culoare			Alb crud (6.5Y 9.5/0.5)	Alb crud (6.5Y 9.5/0.5)	Alb crud (6.5Y 9.5/0.5)
Dimensiuni	Unitate	Înălțime	mm	600	600	600
		Lățime	mm	950	950	950
	Adâncime	mm	215	215	215	
Greutate	Unitate		kg	22.0	22.0	22.0
Nivel de putere sonoră	Răcire		dBA	54	55	56
	Încălzire		dBA	55	56	58
Racorduri țevi	Lichid	Dext	mm	6,35	6,35	6,35
	Gaz	Dext	mm	9,50	9,50	12,7
	Drain			18	18	18
Accesorii standard	Articol			Manual de instalare	Manual de instalare	Manual de instalare
	Cantitate			1	1	1
	Articol			Manual de utilizare	Manual de utilizare	Manual de utilizare
	Cantitate			1	1	1
	Articol			Telecomandă fără fir	Telecomandă fără fir	Telecomandă fără fir
	Cantitate			1	1	1
	Articol			Baterii uscate AAA	Baterii uscate AAA	Baterii uscate AAA
	Cantitate			2	2	2
	Articol			Suport telecomandă	Suport telecomandă	Suport telecomandă
	Cantitate			1	1	1
	Articol			Furtun de drenare	Furtun de drenare	Furtun de drenare
	Cantitate			1	1	1
	Articol			Placă de montare	Placă de montare	Placă de montare
	Cantitate			1	1	1
	Articol			Izolație termică (tub de izolație termică)	Izolație termică (tub de izolație termică)	Izolație termică (tub de izolație termică)
	Cantitate			1	1	1
	Articol			Filtru de dezodorizare din apatit de titan	Filtru de dezodorizare din apatit de titan	Filtru de dezodorizare din apatit de titan
	Cantitate			2	2	2
Power supply	Nume			V1	V1	V1
	Faze			1~	1~	1~
	Frecvență	Hz		50	50	50
	Voltage	V		220-240	220-240	220-240
Note				220V	220V	220V
				230 V	230 V	230 V
				240V	240V	240V
				La conectarea la o unitate multi exterioră, nivelul presiunii sonore în modurile funcționare silențioasă și căldură radiantă are valori mai mari de 1 dB.	La conectarea la o unitate multi exterioră, nivelul presiunii sonore în modurile funcționare silențioasă și căldură radiantă are valori mai mari de 1 dB.	La conectarea la o unitate multi exterioră, nivelul presiunii sonore în modurile funcționare silențioasă și căldură radiantă are valori mai mari de 1 dB.