

4MXM-N					4MXM68N2V1B	4MXM80N2V1B
Dimensiuni	Unitate	Înălțime	mm		734	734
		Lățime	mm		958	958
		Adâncime	mm		340	340
Greutate	Unitate	kg		63	67	
Compresor	Tip				Compresor oscilant etanșat ermetic_	Compresor oscilant etanșat ermetic_
Gama de operare	Răcire	Ambiant	Min.	°CDB	-10	-10
			Max.	°CDB	46	46
	Încălzire	Ambiant	Min.	°CWB	-15	-15
			Max.	°CWB	18	18
Nivel de putere sonoră	Răcire			dBA	61	61
	Încălzire			dBA	61	61
Nivelul de presiune sonoră	Răcire	Nom.		dBA	48	49
	Încălzire	Nom.		dBA	48	49
Agent frigorific	Type				R-32	R-32
	Încărcare			kg	2.00	2.40
	Cantitate			TCO2Eq	1.4	1.6
	GWP				675	675
Piping connections	Încărcare suplimentară de agent frigorific			kg/m	0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depășesc 30 m)	0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depășesc 30 m)
	Diferența de nivel	IU - OU	Max.	m	15	15
		IU - IU	Max.	m	7.5	7.5
	Lungimea totală a tubulaturii	Sistem	Real	m	60	70
Ventilator	Debit de aer	Răcire	Super scăzută	cfm	851	851.0
			Super scăzută	m³/min	24.1	24.1
	Încălzire	Super scăzută	cfm	851.0	851.0	
		Super scăzută	m³/min	24.1	24.1	
Accesorii standard	Articol				Manual de instalare	Manual de instalare
	Cantitate				1	1
	Articol				Pungă șuruburi	Pungă șuruburi
	Cantitate				1	1
	Articol				Dop de drenare	Dop de drenare
	Cantitate				1	1
	Articol				Dop de drenare (1)	Dop de drenare (1)
	Cantitate				6	6
	Articol				Dop de drenare (2)	Dop de drenare (2)
	Cantitate				3	3
	Articol				Ansamblu reductor	Ansamblu reductor
	Cantitate				1	1
Alimentare curent	Faze				1~	1~

	Frecvență	Hz	50	50
	Tensiune	V	220-240	220-240
Note			Conține gaze fluorurate cu efect de seră	Conține gaze fluorurate cu efect de seră